

HR2320TSP1

Perfo-burineur SDS-Plus 720 W 23 mm

3 modes : perçage, perforation, burinage. Équipé d'un système DustCup de série

Code EAN : 0088381687461



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 720 W

Régime

Vitesse à vide max. 0 à 1200 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 0 à 4600 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA)	2,3 Joules
Ø max. dans le béton	23 mm
Ø max. avec trépan	68 mm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Ø max. dans le bois	32 mm

Outils à utiliser

Type d'emmanchement SDS-Plus

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perforation (a_{rh})	15,5 m/s ²
Vibration 3ax burinage (a_{rh})	10,5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Pression sonore (L _{pa})	91 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	102 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	380 x 77 x 209 mm
Poids net EPTA	2,9 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS-Plus et autoserrant)
- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage
- Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette
- Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage
- Équipé d'un guide de profondeur
- Bouton de blocage pour un travail en continu
- Inverseur de sens de rotation
- 40 positions de burin
- Livré de série avec le système de récupération des poussières Dust Cup.

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X D-00795 Jeu de 5 Forets Beton SDS-Plus (Ø5 x 110 , Ø6 x 110 , Ø6 x 160 , Ø8 x 110 , Ø8 x 160)
- 1 X D-08713 Burin pointu SDS-Plus 250 mm
- 1 X D-08729 Burin plat SDS-Plus 250 x 20 mm
- 1 X 122915-2 Système aspiration poussière DUST CUP
- 1 X 194079-2 Mandrin automatique interchangeable 13 mm
- 1 X 194080-7 Mandrin SDS-Plus serrage rapide
- 1 X 122878-2 Poignée complète
- 1 X 331886-4 Guide de profondeur
- 1 X 194659-4 Graisse pour foret
- 1 X 823312-2 Coffret aluminium