

GRAVILLONNEUR 150



Le gravillonneur 150 est un dumper équipé d'une benne avec système d'épandage de gravillon. La vitesse de rotation du rouleau, entraîné par un moteur hydraulique, est réglable par limiteur de débit et est indépendant de la vitesse d'avancement de la machine. La largeur d'épandage (de 40 à 160 cms.) et le dosage du gravillon se font par réglage hydraulique de l'ouverture des 4 vannes.

EQUIPEMENT STANDARD

Charge utile	1 500 Kgs.
Capacité de la benne comblée	850 l
Poids à vide	950 kgs.
Moteur	HATZ SUPRA 1D90Z
	Puissance s/DIN 6270B (KW/HP)
	Puissance s/DIN 70020 (KW/HP)
	15.5/11.3 (2800 rpm)
	Nombre de cylindres
	1
	Refroidissement
	Air
Transmission	Mécanique, 4 vitesses avant et 4 arrière
Embrayage	Monodisque à sec
Rayon de braquage extérieur	3 470 mm
Pneus	Avant
	280/60 – 15,5
	Arrière
	23x8,50 – 12
Freins	de service
	Hydrauliques
	de stationnement
	Mécaniques par câbles
Direction	Hydraulique
Capacité des réservoirs	Carburant
	13,5 l.
	Hydraulique
	16,5 l
Bavettes sur roues avant et arrière	

EQUIPEMENT OPTIONNEL

Coupe batterie
Eclairage routier
Arceau protecteur ROPS
Toit protecteur FOPS
Gyrophare (avec arceau ou toit)
Crochet d'attelage
Prise électrique pour remorque
Compteur horaire



AUSA FRANCE – Z.I. St Charles – Rue de Zurich – 66000 Perpignan
Tél : 04.68.54.38.97 – Fax : 04.68.54.68.10 – E-mail : ausa.france@ausa.com