

Caractéristiques techniques

Rugby 100

Plage d'utilisation.....	300 m (1000') de diamètre
Précision d'auto-calage	± 1.5 mm pour 30 m ($\pm 1/16"$ pour 100')*
Plage de nivellement automatique.....	$\pm 5^\circ$
Nivellement manuel	$\pm 10\%$
Hauteur	197mm (7.8")
Largeur	248mm (9.8")
Profondeur	175mm (6.9")
Poids avec piles alcalines.....	2.95 kg (6.5 lbs)
Vitesses de rotation	5, 10 tours/s
Diode Laser	635 nm visible
Classification Laser	Catégorie laser II selon. FDA21CFR/ Catégorie 2 selon IEC60825-1
Température de service.	-20° à 50°C (-4° à 122° F)
Température de stockage.....	-40° à 70°C (-40° à 158°F)
Durée de vie des piles	60 heures avec des piles alcalines / 35 heures avec des piles rechargeables**
Batteries.....	Quatre batteries alcalines à cellules D ou pack NiMH
Étanchéité.....	IP66

Pack de batteries NiMH

Tension d'entrée	7,5 Vc.c.
Courant d'entrée.....	1,0 amp

Chargeur/Adaptateur NiMH

Tension d'entrée	100 à 240 Vc.a., 50-60 Hz
Tension de sortie.....	7,5 Vc.c.
Courant de sortie	1,0 amps
Polarité	ig- négative, pointe - positive

* La précision améliorée débute avec le numéro de série 100-61500. Entre 23°F et 95°F / -5°C et 35°C. La précision est compromise en dehors de ces températures.

** La durée de vie des piles dépend des conditions environnementales.

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.