

Données techniques

Poids :

Poids opérationnel (version canopy)	kg	1865 (1770)
Volume du godet standard	m ³	0,038
Largeur du godet standard	mm	435

Moteur :

Constructeur	YANMAR
Type	3TNV70
Cylindrée	cm ³ 854
Puissance nominale	(ch./KW/tr/min) 14,9/11,5/2400
Couple maxi	Nm 48,4 à 52,7
Consommation à pleine charge	L / h 3,8
Consommation spécifique	g/kWh 275

Système hydraulique :

Pompe		2 à débit variable/2 à engrenage
Pression de fonctionnement maxi P1	bars	210
P2	bars	210
P3	bars	200
P4	bars	34
Débit d'huile hydraulique P1	L/min	16,8
P2	L/min	16,8
P3	L/min	10,8
P4	L/min	6,5
Débit ligne auxiliaire primaire	L/min	33,6

Châssis :

Type de voie		Variable
Largeur hors tout	mm	980 à 1300
Longueur chenilles	mm	1520
Largeur chenilles	mm	230
Galets (par côté)	nb	3 inférieurs, 2 tendeurs
Type de structure		H
Franchissement	Degré	30
Garde au sol	mm	205
Pression au sol	g/cm ²	316
Pente maxi admissible	%	58

Confort et sécurité :

Siège		A suspension 93 (LWA) / 78 (LpA)
Emission sonore / pression sonore	db	ROPS/TOPS
Certification		

Contenances :

Réservoir carburant	Litres	22
Réservoir hydraulique	Litres	16,1
Circuit hydraulique	Litres	24,5

Performances opérationnelles :

Déport angle droit/gauche	Degré	50/80
Profondeur maxi d'excavation	mm	2390
Hauteur maxi de déchargement	mm	2705
Hauteur maxi d'excavation	mm	3740
Force de cavage godet	kg	14
Force de cavage balancier	kg	7,4
Force de traction	kN	19,4
Vitesse de translation	km/h	2,2/4,2
Vitesse de rotation tourelle	tr/min	9,2



Avantages

STABILITE :

Contrepoids adapté offrant une très grande stabilité
Capacité de levage

PRODUCTIVITE :

Souplesse et précision des mouvements
Puissance
Rapidité
Ligne auxiliaire de série simple ou double effets
Porte outil polyvalent

FIABILITE :

Vérin de flèche positionné à l'arrière
Flexibles externes avec gaines anti-jet et ressort à spirale pour les lignes auxiliaires
Flexibles internes protégés contre les frictions
Contrepoids fonte enveloppant, permettant la protection du capot moteur

ERGONOMIE / CONFORT :

Siège suspendu avec réglages multi-positions
Accoudoirs réglables en hauteur
Vérin avec ralentisseur de fin de course

ENTRETIEN / ACCESSIBILITE :

Accessibilité du moteur
Coffres et capots avec serrures
Lot de bord avec pompe à graisse et outillage

DIMENSIONS

Cabine avec chenilles en caoutchouc

Unités : mm




TABLEAU DE CHARGE



: Machine orientée vers l'avant



: Machine orientée sur le côté

La machine est équipée d'un balancier standard de 1130 mm et d'un kit clapets de sécurité pour le levage, lame levée en largeur 1300 mm (canopy).

3 m							223*(223*)	223*(223*)				
2,5 m							238*(238*)	238*(238*)				
2 m							239*(239*)	239*(239*)	241(245)	260*(260*)		
1,5 m					282*(282*)	282*(282*)	289*(289*)	289*(289*)	239(243)	271*(271*)		
1 m					440(447)	469*(469*)	313 (318)	357*(357*)	234(238)	292 (281*)	181(184)	218(238*)
0,5 m					416(423)	546(504)	301 (306)	393 (361)	228(232)	300(274)	178(181)	215(233*)
0 m			501*(501*)	501*(501*)	401(408)	531(488)	292(297)	384(352)	223(227)	269(294)	176(179)	213(213*)
0,5 m	569*(569*)	569*(569*)	614(624)	778*(763)	396(402)	518*(482)	286 (291)	368*(346)	220(224)	266(267*)		
- 1 m		862*(862*)	619(629)	655*(655*)	396(403)	435*(435*)	286 (291)	309*(309*)	211*(211*)			
- 1,5 m			505*(505*)	505*(505*)	330*(330*)	330*(330*)	220*(220*)					
	1 m	1 m	1,5 m	1,5 m	2 m	2 m	2,5 m	2,5 m	3 m	3 m	3,5 m	3,5 m

Ces mesures ont été prises avec la machine posée sur un sol plan et meuble, la lame bull levée.

Les valeurs selon ISO 10567, machine équipée de son godet standard et sa lame bull, et clapets de sécurité

Les capacités de levage n'excèdent pas 75% de la charge statique de basculement et 87% de la capacité hydraulique,

Les valeurs indiquées avec un astérisque (*) sont limitées par la puissance hydraulique.

Les unités de mesures sont le Mètre (m) et le Kilogramme (Kg).

TAKEUCHI

TAKEUCHI France S.A.S

Parc d'activité des Béthunes

Siège social : 3, avenue de la Mare

95 SAINT OUEN L'AUMONE CS 29258 – SOA

– 95078 CERGY PONTOISE CEDEX

TEL : 01 34 64 30 30 – FAX : 01 34 64 08 95

E-mail : commercial@takeuchi-france.com

www.takeuchi-france.com

Dans votre région distribué par :

