

# Perfo-burineur SDS-Plus

## HR2630TX4

800 W - 26 mm - coffret alu - kit d'accessoires

3 modes et équipé du nouveau mandrin plus précis

Mandrins interchangeables à verrouillage rapide. 3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Variateur de vitesse : La vitesse de l'outil augmente à mesure que l'on accroît la pression exercée sur la gâchette. Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage. Équipé d'un guide de profondeur.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                  |                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Puissance de sortie maximale                     | 800 W                      |
| Vitesse à vide max                               | 0 - 1200 min <sup>-1</sup> |
| Impacts par minute (IPM)                         | 0 - 4600 min <sup>-1</sup> |
| Ø de forage en bois max.                         | 32 mm                      |
| Ø de forage en béton max.                        | 26 mm                      |
| Ø de forage en acier max.                        | 13 mm                      |
| Diamètre de forage optimal dans le béton         | 8 - 18 mm                  |
| Énergie d'impact                                 | 2,4 J                      |
| Diamètre de perçage avec couronne TCT            | 68 mm                      |
| Cordon d'alimentation                            | 4,0 m                      |
| Poignée                                          | ✓                          |
| Jauge de profondeur                              | ✓                          |
| Niveau de puissance sonore (L <sub>wa</sub> )    | 101 dB(A)                  |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> ) | 90 dB(A)                   |

### AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Le réducteur de couple interrompt la rotation si le foret se bloque pour protéger l'opérateur et éviter la rupture du moteur
- Fonctionnement à 3 modes pour «rotation uniquement», «perforant avec rotation» ou «perforant uniquement» pour plusieurs applications
- Régulateur de vitesse qui permet à l'utilisateur de régler le taux d'éjection
- Jauge de profondeur pour une consistance accrue de forage

Code EAN 0088381687409

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**194079-2**

Mandrins auto-serrants



**195179-1**

Kit couvercle anti-poussière Dustcup



**198993-4**

Graisse pour emmanchement (100



**331886-4**

Jauge de profondeur



**824916-3**

Coffrets de transport et moulages

