



COMPRESSEURS D'AIR MOBILES

Prêts à l'emploi dès que vous l'êtes...
Notre gamme de 1,6-5,3 m³/min (7-12 bars)

Atlas Copco



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	XAS 27 Hp	XAHS 37 Dd PE	XAS 37 Kd	XAS 47 Dd	XAS 47 Ddg	XAS 47 Kd	XAS 57 Dd
-----------	-----------	---------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------

TYPE								
Pression de service normale effective (bars(g))		6,5	12	7	7	7	7	7
Débit d'air	l/s	27	32	36	43	31	40	50
	m³/min	1,6	1,9	2,1	2,6	1,8	2,4	3
Niveau de pression sonore (Lp) (dB(A))		72	70	72	70	70	72	72
Niveau de puissance sonore (Lw) tdB(A))		7m	97	98	98	98	98	98
Température ambiante max. au niveau de la mer (°C)		40	45	45	45	45	45	45
Température de démarrage min. (°C)		-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Quantité d'huile requise dans l'air comprimé (mg/m³)		8	5	5	5	5	5	5

MOTEUR							
Marque	Honda	Deutz	Kubota	Deutz	Deutz	Kubota	Deutz
Type	GX630.	D2011L02.	D905.	D2011L02.	D2011L02.	D1105.	D2011L02.
Réfrigérant	Refroidisse- ment par air	Huile	Liquide	Huile	Huile	Liquide	Huile
Nombre de cylindres	2	2	3	2	2	3	2
Puissance de sortie à vitesse d'arbre normale (kW)	14,1	21,6	18,5	21,6	23,3	19,4	23,3

CAPACITÉS							
Capacité du réservoir d'huile : - Remplissage initial (l)	1,7	8	5,1	8	8	5,1	8
Capacité du système d'huile du compresseur (l)	3,5	8	5,5	8	8	5,5	8
Capacité des réservoirs à carburant standard (l)	20	40	31,7	40	40	31,7	40

RÉFÉRENCE	XAS 67 Dd	XATS 67 Dd	XAS 67 Ddg	XAS 67 Kd	XAS 77 Dd	XAS 87 Kd	XAS 97 Dd	XAS 97 Ddg
-----------	-----------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

TYPE								
Pression de service normale effective (bars(g))	7	10,3	7	7	7	7	7	7
Débit d'air	l/s	62	58	58	60	72	80	89
	m³/min	3,7	3,5	3,5	3,6	4,3	4,8	5,3
Niveau de pression sonore (Lp) (dB(A))		70	72	70	73	70	73	72
Niveau de puissance sonore (Lw) tdB(A))		98	98	98	98	98	98	98
Température ambiante max. au niveau de la mer (°C)		45	45	45	45	45	45	45
Température de démarrage min. (°C)		-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
Quantité d'huile requise dans l'air comprimé (mg/m³)		5	5	5	5	5	5	5

MOTEUR								
Marque	Deutz	Deutz	Deutz	Kubota	Deutz	Kubota	Deutz	Deutz
Type	D2011L03.	D2011L03.	D2011L03.	V1505.	D2011L03.	V1505T.	D2011L03.	D2011L03.
Réfrigérant	Huile	Huile	Huile	Liquide	Huile	Liquide	Huile	Huile
Nombre de cylindres	3	3	3	4	3	4	3	3
Puissance de sortie à vitesse d'arbre normale (kW)	32,5	36	36	26,5	31,5	33	36	36

CAPACITÉS								
Capacité du réservoir d'huile : - Remplissage initial (l)	8,5	8,5	8,5	5	8,5	5	8,5	6
Capacité du système d'huile du compresseur (l)	8	8	8	9	8	9	8	8
Capacité des réservoirs à carburant standard (l)	80	80	80	40	80	40	80	80



DIMENSIONS

XAS 27 Hp					XAS 37-47 Kd				XA(H)S 37-47-57 Dd / XAS 47 Ddg			
TRACTABLE EN STANDARD			CHARIOT	SUR SUPPORT		SANS FREINS		AVEC FREINS	SANS FREINS		AVEC FREINS	
Barre d'attelage					réglable		fixe		fixe		réglable	
Longueur	mm	2 159	1 290	1 280	s/o	2 800/3 038	2 603	s/o	2 815	3 053/3 291	2 994	3 326/3 494
Largeur	mm	1 003	850	850	s/o	1 342	1 342	s/o	1 341	1 341	1 341	1 417
Hauteur	mm	988	958	787	s/o	1 280	1 280	s/o	1 342	1 342	1 342	1 342

XAS 67-87 Kd					XA(T)S 67 Dd / XAS 67 Ddg				XAS 77-97 Dd / XAS 97 Ddg				
SANS FREINS			AVEC FREINS		SANS FREINS		AVEC FREINS		SANS FREINS		AVEC FREINS		
Barre d'attelage		fixe	réglable		fixe	réglable		fixe	réglable		fixe	réglable	
Longueur*	mm	s/o	3 157/3 513	3 078	s/o	2 915	s/o	2 933	3 324/3 493	2 915	s/o	2 993	3 324/3 493
Largeur	mm	s/o	1 336	1 336	s/o	1 417	s/o	1 417	1 417	1 417	s/o	1 417	1 417
Hauteur	mm	s/o	1 340	1 340	s/o	1 360	s/o	1 360	1 360	1 360	s/o	1 360	1 360

POIDS **

	SANS FREINS		AVEC FREINS		COFFRET	SUR SUPPORT
	BARRE D'ATTelage FIXE	BARRE D'ATTelage RÉGLABLE	BARRE D'ATTelage FIXE	BARRE D'ATTelage RÉGLABLE		
XAS 27 Hp	270	s/o	s/o	s/o	s/o	230
XAS 37-47 Kd	550	585	570	605	475	475
XAS 67-87 Kd	705	725	720	740	630	s/o
XA(H)S 37-57 Dd	720	725	755	770	635	685
XATS 67 Dd	880	s/o	915	930	790	840
XAS 77 Dd	890	s/o	925	940	800	850
XAS 47 Dd	720	725	755	770	635	685
XAS 47 Ddg	720	725	755	770	635	685
XAS 67 Dd	880	s/o	915	930	790	840
XAS 67 Ddg	880	s/o	915	930	790	840
XAS 97 Dd	890	s/o	925	940	800	850
XAS 97 Ddg	890	s/o	925	940	800	850

Les compresseurs de cette gamme sont appelés « **prêts à l'emploi** ». Ces compresseurs ont été développés en collaboration avec nos principaux clients et sont prêts à l'emploi et au déplacement dès que vous l'êtes aussi ! Ils sont les compagnons idéaux pour vos outils pneumatiques et autres applications requérant un débit d'air élevé, tel le sablage. Tous les compresseurs de cette gamme sont fournis avec un capot HardHat®. Ce capot hautement résistant est solide, vraiment solide. Il résiste aux bosses, aux griffures et à la corrosion mieux que nul autre.

CE QUI EST TOUJOURS FOURNI EN STANDARD :

- ☒ Conception robuste
- ☒ Facile à manœuvrer
- ☒ Taille compacte
- ☒ Poids léger
- ☒ Peu de bruit
- ☒ Efficacité max. du carburant

CE QUE VOUS POUVEZ AJOUTER À NOS PRODUITS :

- ☒ Châssis étanche
- ☒ Options de la barre d'attelage
- ☒ Démarrage à froid
- ☒ Refroidisseur
- ☒ Signalisation routière
- ☒ Accessoires (dévidoir, boîte à outil, lubrificateur, etc.)





GAMME DE GÉNÉRATEURS MOBILES

COMPRESSEURS D'AIR

PRÊT À L'EMPLOI
1-5 m³/min
7-12 bars



POLYVALENT
7-22 m³/min
7-20 bars



**PARTENAIRE DE HAUT
RENDEMENT**
19,7-63,2 m³/min
10-35 bars



GÉNÉRATEURS Énergie prévisible

PORTABLE
2,9-13,9 kVA



MOBILE
9-1 250 kVA



INDUSTRIEL
10-830 kVA



POMPES D'ASSÈCHEMENT Portables et puissantes

**ÉLECTRIQUE
SUBMERSIBLE**
275-20 200 l/min



DIESEL
833-9 833 l/min



MÂTS D'ÉCLAIRAGE Éclairage sûr sur site

LED



**INCANDESCENCE
MÉTALLIQUE**



LED SOLAIRE



POUR UNE PRODUCTIVITÉ RESPONSABLE

Nous assumons nos responsabilités à l'égard de nos clients, de l'environnement et des personnes qui nous entourent. Et pour nous, la performance doit être durable. C'est ce que nous appelons la productivité responsable.



Téléchargez la nouvelle appli Atlas Copco Construction pour découvrir les produits et les services liés aux techniques de construction.

2958 0680 20 - Imprimé en Belgique - Soumis à modifications sans préavis.
Copyright 2015, Atlas Copco Airpower n.v., Wilrijk, Belgique
www.atlascopco.com

Atlas Copco

