

Caractéristiques techniques

Rugby 400 DG

Portée	rayon de 385 m (1,250 ft)
Précision d'autocalage*	1,5 mm à 30 m (1/16" à 100')
Plage d'autocalage	± 5°
Pente	-5% à +15% dans les deux axes en même temps Jusqu'à +25% dans un axe et jusqu'à ±1% dans l'axe transversal
Vitesses de rotation	5, 10, 15, 20 RPS
Type de diode laser	780 nm (invisible)
Classification laser	classe 1 IEC60825-1
Température de service	-20° à 50°C (-4° à 122°F)
Température de stockage (sans batteries)	-40° à 70°C (-40° à 158°F)
Autonomie batterie**	65 heures (4 alcalines), 130 heures (8 alcalines) 50 heures (1 pack NiMH), 100 heures (2 packs NiMH)
Temps de recharge	4.5 heures (approximativement)
Dimensions (HID)	10.4 x 10.2 x 7.9" (265 x 260 x 200 mm)
Poids sans batteries	5 kg (11.1 lbs)
Étanchéité	selon standard IPX7

Télécommande Rugby 400 DG

Distance	60 m (200') typique
Type de batterie	quatre batteries alcalines AAA
Taille	6.1 x 2.8 x 1.8" (155 x 70 x 45 mm)
Poids	410 g (14.4 oz)

* Précision définie à 25°C.

** L'autonomie des batteries dépend de nombreux facteurs.