

Carotteuse routière KB 200

Carotteuse d'assainissement KB 350

GÖLZ®

KB200 Carotteuse pour prélèvement d'échantillons dans le béton et l'asphalte sur route, pose de mobilier urbain

- La carotteuse GÖLZ-KB200 de construction compacte est une machine complète pouvant être mise en oeuvre très rapidement :
- Prélèvement d'échantillons dans le béton et l'asphalte
- Récupération de commandes de vannes
- Pose de plots
- Illumination de piste d'atterrissages
- Pose de glissières de sécurité
- Poignée homme mort amovible
- Poids: 47 kg

Nouveau moteur STIHL et réducteur sans entretien



KB350 - L'originale pour les canalisations, plus de 30 ans d'expérience dans l'assainissement

Mise en oeuvre dans les emplacements les plus réduits

Applications:

- Usines de fabrications de tubes béton
- Réalisation de nouvelles canalisations sur chantiers
- Branchements individuels
- Autonomie complète grâce au moteur thermique 2 temps

- Bâti, course 450 mm, centrage du socle sur le tuyau, perçage à 90° ou 45°, renfort
- Cadre de fixation au sol, 2 piquets de terre pour fixation dans les fouilles
- Sangles de fixation pour tuyaux accessibles sur le pourtour
- Nouveau moteur STIHL 2 temps, 2,8 kW (3,8 cv) autonome
- Flexible d'échappement, long. 4 m, pour l'évacuation des gaz d'échappement
- Réducteur avec touret d'injection d'eau, plage de carottage 110-290/354 mm
- Raccord de broche, Gölz-3-trous bride
- Poignée homme mort amovible
- Poids: 45 kg



GÖLZ-KB 200 Plage de carottage du Ø 110-200 mm (Ø 290 sans guide couronne)

Motorisation:		Vitesse de rotation	Prix €
Moteur Stihl 2 temps	2,8 kW (3,8 Cv)	600 tr/min	

GÖLZ-KB350 Plage de carottage du Ø 110-355 mm

Motorisation:		Vitesse de rotation	Prix €
Moteur Stihl 2 temps	2,8 kW (3,8 Cv)	300 tr/min	