

TEX 09PE et TEX 12PE

Marteaux-piqueurs pneumatiques avec réduction des vibrations et contrôle total de l'outil



Atlas Copco

Une nouvelle manière de réduire les vibrations

Les deux nouveaux marteaux-piqueurs à vibrations réduites TEX 09PE et TEX 12PE se distinguent par leur design moderne. À cette nouvelle apparence s'ajoute une nouvelle manière de réduire les vibrations. Le cylindre et les autres pièces du mécanisme de percussion sont abrités dans un carter conçu pour réduire ces vibrations. Grâce aux surfaces de prise et aux deux poignées, les opérateurs peuvent facilement trouver la meilleure position de travail. La poignée latérale avant est totalement amovible et peut être retirée si nécessaire.

Positionnement plus facile

Grâce à de nouvelles caractéristiques de conception, le mouvement du cylindre est limité et amorti de façon à rendre le marteau aussi stable qu'un appareil conventionnel. Il en résulte pour l'opérateur un très bon contrôle de l'outil. D'où un positionnement plus facile de cet outil et une meilleure productivité.

Démarrateur SOFSTART™

Ces marteaux sont dotés d'un démarreur à deux paliers qui vous donne un contrôle total de l'appareil pour commencer les découpes – et cela même dans des conditions difficiles. Avec ce démarreur associé aux systèmes de réduction des vibrations, vous disposez d'un outil très facile à manier par rapport à son poids et sa taille.

Caractéristiques techniques

Modèle	Emmanchement	Poids	Consommation d'air	Longueur	Fréquence de percussion	Système de fixation	Référence
	mm	kg	l/s	mm	coups/min		
TEX 09PE	Hex. 22x82,5	10,5	17	560	1800	À verrou	8461 0211 35
TEX 09PER	Rond 25x75	10,5	17	560	1800	À verrou	8461 0211 36
TEX 12PE	Hex. 22x82,5	12	20	590	1620	À verrou	8461 0211 38
TEX 12PER	Rond 25x75	12	20	590	1620	À verrou	8461 0211 39

Raccord à griffes

	Référence
Atlas Copco standard	9000 0306 00
Atlas Copco standard filtrant	9000 0306 01



Changement rapide d'outil avec le nouveau verrou

Le nouveau verrou remplace le verrou traditionnel à levier rabattable ainsi que le système de retenue. Il permet de changer rapidement d'outil tout en réduisant le poids et facilitant l'utilisation.

Différentes versions pour différentes applications

Les marteaux-piqueurs à vibrations réduites TEX 09 et TEX 12 sont proposés en deux versions différentes : l'une avec un emmanchement standard hexagonal 22 x 82,5 mm, l'autre avec un emmanchement rond 25 x 75 mm. Ce dernier est particulièrement adapté aux applications où le burin doit pouvoir tourner librement dans le marteau telles que les opérations de décalaminage des fours.

Caractéristiques à pression d'air de 6 bar (90 psi)

Atlas Copco

www.atlascopco.com